

添付資料 2

残置物として想定されるものは下記表のとおりです。

種類・名称	構造・形状・寸法	数量
土間コンクリート叩き	厚さ 400mm・有筋	532.31 m <sup>2</sup>
土間コンクリート叩き	厚さ 90mm・有筋	86.61 m <sup>2</sup>
鉄板敷	鋼板 22mm	4.65 m <sup>2</sup>
打込井戸	φ 65・亜鉛メッキ鋼管	30.00m
ブロック積塀	地中基礎	159.10m
RC 塀	地中基礎	25.40m
鉄骨下屋	地中基礎	7.79 m <sup>2</sup> 1.90m×4.10m
単管パイプ上屋	地中基礎	29.83 m <sup>2</sup> 7.85m×3.80m
単管パイプ上屋	地中基礎	17.10 m <sup>2</sup> 4.50m×3.80m
アルミ片流れカーポート	地中基礎	7.83 m <sup>2</sup> 2.90m×2.70m
アルミ両支持カーポート	地中基礎	8.21 m <sup>2</sup> 2.90m×2.83m
テント倉庫	地中基礎	83.60 m <sup>2</sup> 11.00m×7.60m
テント倉庫	地中基礎	144.00 m <sup>2</sup> 18.00m×8.00m
アルミテラス	地中基礎	4.64 m <sup>2</sup> 1.45m×3.20m
屋外給水配管	φ 13mm・硬質塩ビ管・ 継手、深さ 300mm	5.80m
屋外排水配管	φ 50mm・硬質塩ビ管・ 平均深さ 450mm	0.25m
木の根	—	なし